

## Manuale di installazione vivavoce BLUETOOTH

Impianto con controllo TOUCH PAD, dedicato alle vetture HONDA prive di amplificatore aggiuntivo.



**VIVAVOCE BLUETOOTH E01PULS**




Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE




- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria.
  - La centralina Bluetooth deve essere installata esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura. Per il fissaggio è consigliato l'uso di velcro o fascette, evitare di eseguire fori sulla lamiera della vettura.
  - Per le posizioni ed i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
- Per evitare vibrazioni, è consigliato fasciare i cablaggi del sistema con nastro in tessuto.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per eventuali connessioni all'impianto della vettura effettuare la crimpatura del filo utilizzando delle giunte splice e isolando la giuntura tramite nastro isolante.



### 1. Composizione KIT


- \* Centralina vivavoce Bluetooth.
- \* Microfono alta sensibilità.
- \* Cablaggio dedicato Honda (connettore 24 poli grigio).
- \* Touch Pad

### 2. JAZZ - CR-Z - INSIGHT - CIVIC 2012 (conn.GRIGIO a 24 poli senza amplificatore separato)



### 3. Posizionamento centralina vivavoce Bluetooth

Posizionare la centralina Bluetooth all'interno della vettura in una posizione che non comprometta l'utilizzo e la sicurezza del veicolo. Fissare la centralina Bluetooth con il velcro fornito nel kit, prima dell'applicazione è necessario pulire accuratamente le parti con alcool.



#### **4. Posizionamento e collegamento microfono**


Posizionare il microfono nei pressi della plafoniera interna anteriore indirizzandolo verso il posto guida. Per il fissaggio utilizzare gli accessori forniti nel kit.

**N.B. E' strettamente importante che nelle vetture con AirBag Testa il cavo sotto la copertura del montante sia fissato ai ganci o al cablaggio originale.**

**Per evitare disturbi tenere il cavo del microfono il più lontano possibile dal cavo antenna dell'autoradio.**

Evitare assolutamente di installare il microfono sul parabrezza anteriore, questo tipo di fissaggio provoca disturbi sull'audio. Evitare inoltre l'installazione del microfono all'interno di griglie presenti in predisposizione. Non rimuovere la capsula microfonica dal rispettivo involucro plastico.

La plastica del microfono è strutturata in modo tale da creare la giusta cassa di risonanza e quindi evitare fastidiosi rumori/fruscii di fondo.



#### **5. Collaudo**

- Ricollegare la batteria della vettura.
- Verificare l'accensione dell'autoradio.
- Verificare il corretto funzionamento del sistema.

Per la verifica di abbinamento al telefono e funzionalità, fare riferimento alle istruzioni riportate sul manuale utente presente nel kit.